REV. 02

Piastra ghiaino / Dalle en gravillon

40 X 40 H 3,8 CM

CODICE / CODE **PIASTRA4040GG**

Descrizione / *Description*

Lastra in pietra con finitura in ghiaia lavata, nei toni naturali del rosato e del grigio, spessore 3,8 cm. Ideale per pavimentazioni esterne come giardini, terrazzi e vialetti. Offrono elevata resistenza ai prodotti chimici, petrolchimici e al gelo. Sono antiscivolo, antiurto e, se necessario, anche carrabili. L'installazione è semplice e rapida: si posano a secco, senza l'uso di malta, direttamente su uno strato di sabbia o ghiaia. La superficie antisdrucciolo garantisce maggiore sicurezza durante il calpestio, mentre l'aspetto naturale si armonizza perfettamente con l'ambiente esterno. Il materiale è resistente agli agenti atmosferici, al gelo e mantiene nel tempo le proprie caratteristiche estetiche e funzionali. Grazie alla forma regolare, la posa risulta agevole e precisa. Un prodotto durevole, facile da mantenere e adatto a ogni tipo di spazio all'aperto.

Dalle en pierre avec finition en gravier lavé, dans des tons naturels rosés et gris, d'une épaisseur de 3,8 cm. Idéale pour les revêtements extérieurs tels que jardins, terrasses et allées. Elles offrent une grande résistance aux produits chimiques, pétrochimiques et au gel. Les dalles sont antidérapantes, résistantes aux chocs et, si nécessaire, carrossables. L'installation est simple et rapide : la pose se fait à sec, sans mortier, directement sur une couche de sable ou de gravier. La surface antidérapante assure une meilleure sécurité lors de la marche, tandis que l'aspect naturel s'intègre harmonieusement à l'environnement extérieur. Le matériau est résistant aux intempéries et au gel, conservant dans le temps ses qualités esthétiques et fonctionnelles. Grâce à sa forme régulière, la pose est facilitée et précise. Un produit durable, facile d'entretien et adapté à tout type d'espace extérieur.

Campo di impiego / *Champ d'application*

Pavimentazioni di giardini e terrazzi, vialetti pedonali, aree realx e cortili.

Revêtements de jardins et terrasses, allées piétonnes, zones de détente et cours

EDILBLOC



Dati tecnici / *Données techniques*

Codice / Code	**PIASTRA4040GG**
Descrizione / Description	Autobloccante / Autobloquant
Dimensioni / Dimensions	40 x 40 x 3.8 cm
Peso / Poids	85 kg/m²
Peso pallet / Poids du pallet	1580 kg
Pezzi pallet / Pièces par palette	116
M² pallet / M² palette	18.56 m²
Marcatura CE / Marquage CE	Livello IV / Niveau IV
Colori / Couleurs	Grigio / Gris
Norma di riferimento / Norme de référence	UNI EN 1339:2005

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

CE
UNI EN 1339:2005

Supporto semplice pedonale per piastrelloni

Support simple piéton pour dalles

Codice / Code	**SS14**
Dimensioni / Dimensions	H 1.4 cm
Peso / Poids	0.1 kg/m²
Peso pallet / Poids du pallet	25 kg
Pezzi pallet / Pièces par palette	300

Indicazione di sistema di posa su situazioni standard

Consultare le normative di riferimento UNI

Indication du système de pose pour des situations standard

Consulter les normes de référence UNI

Coprire con uno strato di 5 cm di aggregato a granularità aperta da 1 cm.
Livellare e compattare lo strato, dandogli una pendenza di 2°.
Recouvrir d'une couche de 5 cm de granulat à granulométrie ouverte de 1 cm.
Niveler et compacter la couche en lui donnant une pente de 2°.



Riempire l'area dello scavo con aggregato a granularità da 2 cm.
Compattare e livellare il sottofondo.
Remplir la zone de fouille avec un granulat de granulométrie 2 cm. Compacter et niveler le support.

Iniziare con l'esportazione del manto erboso, quindi scavare fino a una profondità di 20 cm
Commencer par l'enlèvement de la pelouse, puis creuser jusqu'à une profondeur de 20 cm

DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:
En fonction des risques identifiés, les EPI suivants seront obligatoirement utilisés, dont la description et les références normatives sont indiquées:

Rischi evidenziati / Risques identifiés	DPI	Descrizione / Description	Rif. normativo / Référence normative
Punture, tagli ed abrasioni per contatto con le attrezzature Piqûres, coupures et abrasions dues au contact avec les équipements	Guanti di protezione Gants de protection 	Guanti di protezione meccanica da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/perforazione delle mani Gants de protection mécanique à utiliser dans les lieux de travail caractérisés par la présence de matériaux et/ou d'outils pouvant causer des phénomènes d'abrasion/coupure/perforation des mains	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 388 (2004) Guanti di protezione contro rischi meccanici Art. 75 – 77 – 78, Annexe VIII - points 3, 4 n.5 du décret législatif n.81/08 modifié par le décret législatif n.106/09 UNI EN 388 (2004) Gants de protection contre les risques mécaniques
Lesioni per contatto con le attrezzature Lésions dues au contact avec les équipements	Scarpe antifortunistiche Chaussures de sécurité 	Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni Embout renforcé en acier contre l'écrasement/abrasion/perforation/blessures des membres inférieurs et semelle antidérapante pour protéger la cheville contre les entorses	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN ISO 20344 (2008) Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature Art. 75 – 77 – 78, Annexe VIII - points 3, 4 n.6 du décret législatif n.81/08 modifié par le décret législatif n.106/09 UNI EN ISO 20344 (2008) Équipements de protection individuelle – Méthodes d'essai pour les chaussures
Urti, colpi, impatti e compressioni Chocs, coups, impacts et compressions	Casco protettivo Casque de protection 	Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per caduta di materiale o per contatti con elementi pericolosi Dispositif utile pour protéger le travailleur du risque de blessures à la tête causées par la chute de matériaux ou par le contact avec des éléments dangereux	Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII - punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 11114(2004) Dispositivi di protezione individuale. Elmetti di protezione. Guida per la selezione Art. 75 – 77 – 78, Annexe VIII - points 3, 4 n.1 du décret législatif n.81/08 modifié par le décret législatif n.106/09 UNI EN 11114(2004) Équipements de protection individuelle. Casques de protection. Guide pour la sélection
Inalazione di polveri e fibre Inhalation de poussières et de fibres	Facciale filtrante per polveri FFP2 Masque filtrant contre les poussières FFP2 	Mascherina per la protezione di polveri a media tossicità, fibre e aerosol a base acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron. Masque de protection contre les poussières de toxicité moyenne, les fibres et les aérosols à base aqueuse de matériaux particulaires >= 0,02 micron	Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 149 (2003) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semi-maschera filtrante contro particelle - Requisiti, prove, marcatura "Art. 75 – 77 – 78, Annexe VIII - point 3, 4 n.4 du décret législatif n.81/08 modifié par le décret législatif n.106/09 UNI EN 149 (2003) Appareils de protection des voies respiratoires - Demi-masque filtrant contre les particules - Exigences, essais, marquage
Protezione acustica Protection acoustique	Tappi o cuffie antirumore Bouchons d'oreillesou casques anti-bruit 	Cuffie o tappi da indossare dove il rumore può superare i limiti di sicurezza per l'udito Casques ou bouchons à porter là où le bruit peut dépasser les limites de sécurité pour l'audition	Art 187, Allegato XXXVIII UNI EN 352-1 / UNI EN 352-2 / UNI 10858 Apparecchi di protezione acustica Art 187, Annexe XXXVIII UNI EN 352-1 / UNI EN 352-2 / UNI 10858 Appareils de protection acoustique

Sostanze pericolose
Substance dangereuses

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:
- Malte e conglomerati
- Polvere
- Gas di scarico provenienti dalle macchine operatrici

Pendant cette phase de travail, les opérateurs peuvent être exposés à:
- Mortiers et bétons
- Poussières
- Gaz d'échappement provenant des engins de chantier
- Gas di scarico provenienti dalle macchine operatrici

Valutazione e Classificazione dei Rischi Évaluation et Classification des Risques	
Inalazione di polveri e fibre Inhalation de poussières et de fibres	Possibile Possible
Movimentazione manuale dei carichi Manutention manuelle des charges	Possibile Possible
Punture, tagli e abrasioni Piqûres, coupures et abrasions	Possibile Possible
Urti, colpi, impatti e compressioni Chocs, coups, impacts et compressions	Possibile Possible
Rumore Bruit	Possibile Possible