



Uso decorativo
e traffico pedonale



Zone carrabili
o sotto gli arredi

STONE BLOC

Legante per **ciottoli,
granulati e
pacciamanti**



RACCOMANDAZIONI

- Spessore strato: 13-20 mm
- Dimensione degli inerti: 3-12 mm



SCANSIONAMI
e visita
il nostro sito



A base / H₂O



non dannoso



non tossico



Garantire 3 giorni
di clima caldo e asciutto
dopo la posa



Utilizzare in assenza di
pioggia e con temperature
superiori a 7° C

Sistema "Pietre Bloccate"

STONEBLOC è una resina all'acqua che mantiene in posizione pacciami, ciottoli e granulati senza ostacolare il passaggio di acqua e aria, preservando l'armonia ecologica del tuo giardino. Massima tenuta, invisibile a occhio nudo e assoluta sicurezza.

STONEBLOC offre l'innovativo effetto "Pietre Bloccate", fissa saldamente pacciami, ciottoli e granulati, crea una barriera invisibile che limita la proliferazione di piante infestanti, muschi e alghe. Una semplice applicazione per ottenere due vantaggi duraturi: stabilità estetica e riduzione significativa della manutenzione.

Caratteristiche

• Adesione forte e duratura per tutti gli inerti del tuo giardino

Mantiene saldamente in posizione pacciami, ghiaia, ciottoli, trucioli di legno, conchiglie, sabbia, aghi di pino, fieno, paglia e foglie.

• Semplice da applicare

Facile applicazione con spruzzino o nebulizzatore a pressione, adatto sia ai professionisti che al fai da te.

• Resistenza e longevità

Mantiene inalterata la disposizione degli inerti per almeno un anno prima di una nuova applicazione.

• Aspetto naturale

STONEBLOC è completamente trasparente. Se applicato nella giusta quantità, esalta il colore della superficie come se fosse bagnata, dando un aspetto fresco e naturale.

Vantaggi

• Resistente alle intemperie

Mantiene gli inerti stabili anche sotto pioggia forte, vento e grandine.

• Percorsi pedonali

Con inerti di dimensioni 3-12 mm puoi ottenere una buona compattezza anche nei passaggi pedonali.

• Minore manutenzione

Elimina la necessità di continue sistemazioni e sostituzioni.

• Versatilità

Perfetto per pacciami, materiali granulari, ciottoli, sabbia e molti altri elementi decorativi per il paesaggio.

• Applicazione rapida

Facile da applicare, asciuga velocemente ed è pronto in sole 48 ore.

Metodo spray



RICORDA DI LAVARE E ASCIUGARE LE PIETRE PRIMA DELLA POSA!

FASE 1

Scuotere bene il flacone e verificare che l'ugello sia posizionato correttamente.

FASE 2

Applicare il primo strato sulla superficie pulita e asciutta, spruzzando lentamente e con precisione per assicurare una copertura uniforme.

FASE 3

Dopo aver steso il primo strato, smuovere gli inerti per esporre le aree non trattate, garantendo così che l'intera superficie venga ricoperta da **STONEBLOC**.

FASE 4

Per il secondo strato ripetere la procedura della fase 1. Quando la superficie risulta uniformemente coperta, compattarla per favorire una migliore adesione.



LASCIARE ASCIUGARE PER 24 ORE

FASE 5

Quando i primi due strati sono asciutti, applicare il terzo e ultimo strato di finitura. Lasciare asciugare e, se necessario, ripetere l'applicazione per migliorare la tenuta.



LASCIARE ASCIUGARE PER 24 ORE

Utilizzare 400 ml di prodotto per ogni metro quadrato.

Ripetere il trattamento dopo un certo periodo.



Per uso decorativo



Metodo miscelazione



RICORDA DI LAVARE E ASCIUGARE LE PIETRE PRIMA DELLA POSA!

FASE 1

Agitare bene il flacone

FASE 2

Versare **STONEBLOC** in un contenitore e miscelarlo con le pietre, rispettando un rapporto di 1:25. Assicurarsi che tutte le pietre siano uniformemente ricoperte.

FASE 3

Distribuire il composto nell'area desiderata e compattare le pietre o il pacciamante in modo uniforme per ottenere risultati migliori.

FASE 4

Livellare la superficie per renderla piatta e uniforme.



LASCIARE ASCIUGARE PER 24 ORE

5L di prodotto sono sufficienti per miscelare circa 190 kg di pietre. In alternativa, utilizzare 400 ml di prodotto per ogni metro quadrato.

Ripetere il trattamento dopo un certo periodo.



CONSIGLI PER UN MIGLIOR RISULTATO